



WORKLIGHT TL

настольный светильник, серебристый, 79 Вт, 7600 лм, 4000 К, CRI80, 80°

Серебристый светильник WORKLIGHT TL отвечает всем требованиям для создания современного освещения рабочего места. Благодаря встроенному светодиодному источнику света мощностью 5000 люмен, UGR ≤ 19 и цветовой температурой в 4000 Кельвинов настольный светильник из алюминия излучает нейтральный белый свет, который идеально подходит для повышения производительности на рабочем месте. Питающий провод с вилкой позволяет напрямую подключить светильник, который крепится к столу с помощью зажима. Кроме того, светодиод светильника имеет очень продолжительный срок службы — 50 000 часов.

Технические характеристики

Тов. №	1006344
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Мобильный
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Сенсорный
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	2000 mA
Класс защиты	I
Мощность	79 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Количество светильников на LS B16A	28
Количество светильников на LS C16A	28
Уровень пускового тока	6.24 A
Продолжительность пускового тока	194 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0

Источник света

916336	
--------	---

Световой поток	7600 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	серебристый
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	69.2 cm
Ширина	31 cm
Высота	120 cm
Вес нетто	6 kg
вес брутто	6.42 kg
BIG WHITE Seite	445