




## WORKLIGHT PD

**závěsné svítidlo stříbrné 57 W 5000 lm 4000 K CRI80 80° DALI**



Stříbrný model WORKLIGHT PD splňuje všechny požadavky na moderní osvětlení pracovišť. S vestavěnou LED žárovkou, 5000 lumeny,  $UGR \leq 19$  a 4000 K vytváří hliníkové závěsné svítidlo neutrální bílé světlo, které je ideální pro zvýšení produktivity. Svítidlo je již vybaveno závěsy a stropní růžicí, a je proto připraveno k přímému připojení k síťovému napětí 200 V. Díky očekávané životnosti LED přibližně 50 000 hodin nabízí LED také maximální udržitelnost.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006345
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	200-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1550 mA
Třída ochrany	I
Příkon	57 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Úroveň rozběhového proudu	5.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	148 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	40 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	5000 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	80 °

## Světelného Zdroje

916322	
916564	

Barva	stříbrná
CRI	80
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	0
Délka	120 cm
Šířka	26 cm
Výška	3 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	5.8 kg
Celková hmotnost	6.206 kg
BIG WHITE strana	288