




## WORKLIGHT PD

**luminaria de suspensión plateada 57W 5000lm 4000K IRC80 80° DALI**



La WORKLIGHT PD de color plateado cumple con todos los requisitos de una iluminación moderna de puestos de trabajo. Con una bombilla led integrada, 5000 lúmenes,  $UGR \leq 19$  y 4000 Kelvin, la luminaria de suspensión de aluminio emite una luz blanca neutra ideal para aumentar la productividad. La luminaria ya está equipada con suspensiones pendulares y un rosetón de techo y, por lo tanto, se puede conectar directamente a la tensión de la red de 200 voltios. Y gracias a la vida útil del led de 50.000 horas, también es extremadamente sostenible.



### Datos técnicos

Art. N.º	1006345
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	200-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1550 mA
Clase de protección	I
Potencia	57 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	5.1 A
Duración de la corriente de entrada	148 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	5000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °

## Fuente de luz

916322	
916564	

Color	plata
IRC	80
UGR $\leq$	19
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Longitud	120 cm
Anchura	26 cm
Altura	3 cm
Longitud de suspensión	250 cm
Peso neto	5.8 kg
Peso bruto	6.206 kg