




WORKLIGHT PD

Suspension gris argent 57 W 5000 lm 4000 K CRI 80
80 ° DALI

Le WORKLIGHT PD argent répond à toutes les exigences d'un éclairage moderne du poste de travail. Avec une source LED intégrée, 5000 lumens, un UGR \leq 19 et 4000 Kelvin, la suspension en aluminium produit une lumière blanc neutre idéale pour une productivité accrue. Ce luminaire est déjà équipé de suspensions et d'une rosace de plafond et donc prêt pour une connexion directe sur une tension de secteur 200 V. De plus, grâce à la durée de vie des LED de 50 000 heures, le luminaire est également extrêmement durable.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006345
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1550 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	57 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	5.1 A
Durée du courant d'appel	148 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	5000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin

Source Lumineuse

916322	
916564	

Angle de rayonnement	80 °
Coloris	argent
IRC	80
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Longueur	120 cm
Largeur	26 cm
Hauteur	3 cm
Longueur du câble de suspension	250 cm
Poids net	5.8 kg
Poids brut	6.206 kg
Page du BIG WHITE	288