




WORKLIGHT PD

Luminária suspensa, prateada, 57W 5000lm 4000K IR-C80 80° DALI



A WORKLIGHT PD prateada cumpre todos os requisitos da moderna iluminação do espaço de trabalho. Com uma fonte de luz LED integrada, 5000 lúmens, UGR \leq 19 e 4000 Kelvin, a luminária suspensa fabricada em alumínio produz uma luz branco neutro ideal para aumentar a produtividade. A luminária já está equipada com estruturas as e uma roseta para teto e, portanto, está pronta para ligação direta a uma tensão de rede de 200 V. E graças à vida útil de 50.000 horas do LED, também é extremamente sustentável.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006345
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	200-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1550 mA
Classe de proteção	I
Potência	57 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Nível de corrente de irrupção	5.1 A
Duração da corrente de irrupção	148 μ s
Temperatura no vidro (emissão de luz)	40 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	5000 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	80 °

Fonte de luz

916322	
916564	

Cor	prateado
CRI	80
UGR \leq	19
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Comprimento	120 cm
Largura	26 cm
Altura	3 cm
Comprimento do pêndulo	250 cm
Peso líquido	5.8 kg
Peso bruto	6.206 kg