






## **WORKLIGHT PD**

подвесной светильник, серебристый, 57 Вт, 5000 лм, 4000К, CRI80, 80°, DALI

Серебристый светильник WORKLIGHT PD отвечает всем требованиям для создания современного освещения рабочего места. Благодаря встроенному светодиодному источнику света мощностью 5000 люмен, UGR ≤ 19 и цветовой температурой в 4000 Кельвинов подвесной светильник из алюминия излучает нейтральный белый свет, который идеально подходит для повышения производительности на рабочем месте. Подвесной светильник оснащен подвесами и потолочной розеткой и может быть напрямую подключен к сети с напряжением 230 В. Светодиодный светильник отличается долговечностью, так как ожидаемый срок его службы составляет 30000 часов.



## Технические характеристики

Тов.№	1006345
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1550 mA
Класс защиты	I
Мощность	57 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	5.1 A
Продолжительность пускового тока	148 µs
Температура на стекле (излучение света)	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	5000 lm

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



## Источник света

916322	A D
916564	A D

Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	80 °
Цвет	серебристый
CRI	80
UGR≤	19
LXXBXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	120 cm
Ширина	26 cm
Высота	3 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	5.8 kg
вес брутто	6.206 kg
BIG WHITE Seite	288
	•

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2