



ONE BOW FL

Lampadaire blanc 20 W 1200/1200 lm 2700/3000 K
CRI 90 140 °

Idéal pour l'hôtellerie, la restauration et les petits commerces : ONE BOW FL comble habilement l'écart entre un design réussi à tous les niveaux et une lumière de haute qualité. La tête de luminaire circulaire émet sa lumière claire et à intensité variable de 1200/1200 Lumens à la température de couleur réglable (2700/3000K) vers le haut et vers le bas. Avec un IRC supérieur à 90, les couleurs s'affichent naturellement, tandis que l'angle de rayonnement de 140 degrés éclaire l'environnement de manière homogène. Et avec 50 000 heures, la durée de vie des LED est également extrêmement importante.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------------|
| Réf. | 1006351 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Orientable ou inclinable | barre inclinable et rotative |
| Montage | Mobile |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Interrupteur variable |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 24 V |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 22 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 45 °C |
| Rendement opérationnel (LOR) | 0,4 |
| Puissance de veille assignée | 0.4 W |
| Hauteur du courant d'appel | 25 A |
| Durée du courant d'appel | 300 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 1200/1200 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 140 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |

Source Lumineuse

| | | | |
|---------|---|------------------------------|-----------|
| 1319288 |  | UGR \leq | 22 |
| | | Données LXXBXX | L80B50 |
| | | Durée de vie | 50000 h |
| | | Risk Group | 1 |
| | | Largeur | 60 cm |
| | | Hauteur | 232 cm |
| | | Profondeur | 233 cm |
| | | Poids net | 20.5 kg |
| | | Poids brut | 21.935 kg |
| | | Page du BIG WHITE | 197 |