



M-POL 30 rør og base

pullert, antrasitt, 23,4cm

DALI-kompatibel for profesjonelle utendørsprosjekter: Den av aluminium lagete M-POL 30 Pole kan dimmes og styres via digitalt brukergrensesnitt og er meget modulær. Ved hjelp av forskjellige armaturhoder og diffusorer kan den brukes på et mangfold av måter. Via CCT-bryter velger man fargetemperatur (2700/3000 K) før installeringen. Takket være beskyttelsesgrad IP 65 er den i antrasitt holdte pullertarmaturn beskyttet mot vannsprut fra alle kanter. Med støtfastheten på IK10 motstår den også harde slag. Og takket være en koblingsboks er den også lett å installere.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006379
Farge	matt anthracite
Høyde	23.4 cm
Diameter	12.4 cm
Nettvekt	1.247 kg
Bruttovekt	1.616 kg
BIG WHITE side	614

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006387	M-POL S LED-enhet , avskjermet-optikk, antra- sitt, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006383	M-POL S LED-enhet , rundstrålende-optikk, ant- rasitt, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M LED-enhet , avskjermet-optikk, antra- sitt, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006392	M-POL M LED-enhet , raster-optikk, antrasitt, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006390	M-POL M LED-enhet , rundstrålende-optikk, ant- rasitt, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006453	Y-Koblingsboks , 5-pins, IP68, sort, DALI
228726	Y-skjøtsBOKS , sort, IP68
228730	KOBLINGSBOKS , 3-po- let, IP68
1006389	M-POL S LED-enhet , rundstrålende-optikk, ant- rasitt, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006384	M-POL M LED-enhet , rundstrålende-optikk, ant- rasitt, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006393	M-POL S LED-enhet , avskjermet-optikk, antra- sitt, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI

1006391	M-POL S LED-enhet , raster-optikk, antrasitt, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006394	M-POL M LED-enhet , avskjermet-optikk, antra- sitt, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006385	M-POL S LED-enhet , raster-optikk, antrasitt, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M LED-enhet , raster-optikk, antrasitt, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006382	M-POL støpeanker , rust- fritt stål