



M-POL 90 Pole

Poller, antracit, 83,4 cm

Sloupkové svítidlo s podporou DALI pro profesionální venkovní projekty: hliníkové pole svítidlo M-POL 90 lze stmívat a ovládat přes digitální rozhraní. Variabilní hlavy svítidel a difuzory jsou vhodné pro širokou škálu použití. Teplota barvy (2700/3000 K) se nastaví pomocí CCT spínače ještě před instalací. Díky stupni krytí IP65 je antracitové sloupkové svítidlo chráněno před stříkající vodou ze všech směrů. Aby odolal silným nárazům, nabízí stupeň odolnosti vůči nárazu IK10. Jednoduchá instalace pomocí spojovací krabice je pak již pouhou formalitou.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006381
Barva	antracit
Výška	83.4 cm
Průměr	12.4 cm
Hmotnost netto	2.842 kg
Celková hmotnost	3.041 kg
BIG WHITE strana	614

Příslušenství

1006387	M-POL S Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006383	M-POL S Polehead , hlava svítidla, antracit, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver hlava svítidla, antracit, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , hlava svítidla, antracit, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006453	Spojovací box , 5pólový, IP68, černá, DALI
228726	INSTALAČNÍ KRABICE T , černá, IP 68
228730	SPOJOVACÍ BOX , 3pólový, IP68
1006389	M-POL S Polehead , hlava svítidla, antracit, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead hlava svítidla , antracit, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader hlava svítidla, antracit, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Louver hlava svítidla, antracit, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

1006394	M-POL M Polehead , Shader hlava svítidla, an- tracit, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI90, DA- LI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver hlava svítidla, antra- cit, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver hlava svítidla, an- tracit, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI90
1006382	M-POL zemní kotva , ne- rezová ocel