



M-POL 90 Pole

Borne, anthracite, 83,4 cm

Borne d'éclairage prise en charge par DALI pour les projets professionnels outdoor : la borne M-POL 90 en aluminium est à intensité réglable et contrôlable via l'interface numérique. Les têtes de luminaires et les diffuseurs variables garantissent une grande variété d'applications. La température de couleur (2700/3000K) est sélectionnée via le commutateur CCT avant l'installation. Grâce à sa classe de protection IP65, la borne d'éclairage anthracite est protégée contre les jets d'eau dans toutes les directions. Pour résister aux coups violents, le luminaire a un indice de résistance aux chocs IK10. L'installation simple via le boîtier de connexion n'est alors qu'une formalité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006381
Coloris	anthracite mat
Hauteur	83.4 cm
Diamètre	12.4 cm
Poids net	2.995 kg
Poids brut	3.815 kg
BIG WHITE, page	614

Accessoires

1006387	M-POL S Polehead , Shader Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006383	M-POL S Polehead , Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006388	M-POL M Polehead , Shader Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006392	M-POL M Polehead , Louver Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI
1006453	BOÎTE DE CONNEXION EN Y , 5 pôles, IP68, noir, DALI
228726	BOÎTE DE CONNEXION EN Y , noir, IP68
228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68
1006389	M-POL S Polehead , Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 890/1950 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006393	M-POL S Polehead , Shader Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI

1006391	M-POL S Polehead , Shader Tête du luminair- e, anthracite, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , Shader Tête du luminair- e, anthracite, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , Shader Tête du luminair- e, anthracite, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006386	M-POL M Polehead , Shader Tête du luminair- e, anthracite, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, IRC 90
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable