




## M-POL S Polehead

vano ottico, antracite, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90

I diversi vani ottici dimmerabili DALI della linea di apparecchi SLV per esterni offrono un'ampia gamma di possibilità. Con CRI superiore a 90, 470/510 lumen e LED della durata di 50000 ore, anche M-POL S Polehead, di forma cilindrica, soddisfa i requisiti più elevati. Utilizzare il vano ottico adatto per realizzare progetti esterni personalizzati.



### DATI TECNICI

Articolo	1006383
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Tensione nominale primaria	220-24050/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.522
Numero di apparecchi a LS B16A	17
Numero di apparecchi a LS C16A	34
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Colore	antracite opaco
Risk Group	1
Altezza	15.9 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	1.03 kg
Peso lordo	1.33 kg
BIG WHITE pagina	616

## Accessori

1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
228726	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox