




M-POL S LED-enhet

rundstrålende-optikk, antrasitt, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90

De forskjellige armaturhodene i den DALI-dimmbare SLV utendørsgruppen gir deg et mangfold av muligheter. Den sylindriske M-POL M Polehead oppfyller også de strengeste lysdannende krav med en CRI på over 90, 450 / 210 lumen og en LED-levetid av 50 000 timer. Benytt det passende armaturhodet for å sette ut i livet individuelle utendørs prosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006383
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 10
Primær merkespenning	220-240/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0.522
Antall lys på LS B16A	17
Antall lys på LS C16A	34
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Farge	matt anthracite
Risikogruppe	1
Høyde	15.9 cm
Diameter	12.09 cm
Nettvekt	1.03 kg
Bruttovekt	1.33 kg
BIG WHITE side	616

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006381	M-POL 90 rør og base , pullert, antrasitt, 83,4cm
228726	Y-skjøtsBOKS , sort, IP68
228730	KOBLINGSBOKS , 3-po- let, IP68
1006379	M-POL 30 rør og base , pullert, antrasitt, 23,4cm
1006380	M-POL 60 rør og base , pullert, antrasitt, 53,4cm
1006382	M-POL støpeanker , rust- fritt stål