




## M-POL M Polehead

Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, IRC 90

Utilisation universelle et conception raffinée : les têtes de luminaires de la famille outdoor SLV à intensité réglable DALI peuvent être utilisées de manière flexible. Avec un IRC de plus de 90, 590/660 Lumens et une durée de vie de LED de 50 000 heures, la tête de luminaire cylindrique M-POL M répond également aux exigences les plus élevées. Profitez de la flexibilité pour réaliser divers projets d'éclairage.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	1006384
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Tension nominale primaire	220-24050/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.676
Nombre de luminaires sur LS B16A	17
Nombre de luminaires sur LS C16A	34
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Coloris	anthracite mat
Risk Group	1
Hauteur	25.9 cm
Diamètre	12.26 cm
Poids net	1.255 kg
Poids brut	1.584 kg
BIG WHITE, page	619



## **Accessoires**

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
228726	BOÎTE DE CONNEXION EN Y , noir, IP68
228730	BOÎTIER DE CONNEXI- ON , 3 pôles, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable