




M-POL M Polehead vano ottico

antracite, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90

Universali e raffinati: i vani ottici della linea SLV di apparecchi da esterno dimmerabili DALI possono essere impiegati in modo flessibile. Con CRI superiore a 90, 590/660 lumen e LED della durata di 50000 ore, anche il vano ottico M-POL M Polehead, di forma cilindrica, soddisfa i requisiti più elevati. Godetevi la flessibilità nel realizzare molteplici progetti di illuminazione.



DATI TECNICI

Articolo	1006384
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Tensione nominale primaria	220-24050/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	1
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.676
Numero di apparecchi a LS B16A	17
Numero di apparecchi a LS C16A	34
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Colore	antracite opaco
Risk Group	1
Altezza	25.9 cm
Diametro	12.26 cm
Peso netto	1.255 kg
Peso lordo	1.584 kg
BIG WHITE pagina	619



Accessori

M-POL 90 Pole , lampa- da a paletto, antracite, 83,4cm
SCATOLA DI COLLEGA- MENTO a Y , nera, IP68
SCATOLA DI COLLEGA- MENTO , 3 poli, IP68
M-POL 30 Pole , lampa- da a paletto, antracite, 23,4cm
M-POL 60 Pole , lampa- da a paletto, antracite, 53,4cm
M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox