




M-POL M Polehead Cabeça da luminária

antracite, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, IRC90

De aplicação universal e design inteligente: as cabeças das luminárias da família SLV para exterior regulável via DALI podem ser utilizadas de forma flexível. Com um CRI superior a 90, 590/660 lumens e uma vida útil do LED de 50.000 horas, a cabeça da luminária M-POL M Polehead cilíndrica também cumpre os mais altos requisitos. Aproveite a flexibilidade para realizar diversos projetos de iluminação.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Ref. n.º | 1006384 |
| IP Code | IP65 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 10 |
| Tensão nominal primária | 220-24050/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 500 mA |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 11 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 35 °C |
| Eficiência operacional (LOR) | 0.676 |
| Número de luminárias no LS B16A | 17 |
| Número de luminárias no LS C16A | 34 |
| Nível de corrente de irrupção | 4.7 A |
| Duração da corrente de irrupção | 30 µs |
| Cor | antracite mate |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 25.9 cm |
| Diâmetro | 12.26 cm |
| Peso líquido | 1.255 kg |
| Peso bruto | 1.584 kg |
| Página BIG WHITE | 619 |

Acessórios

| | |
|---------|---------------------------------------------|
| 1006381 | M-POL 90 Pole , Pilarete, antracite, 83,4cm |
| 228726 | CAIXA DE PEÇA DE UNIÃO , preto, IP68 |
| 228730 | CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68 |
| 1006379 | M-POL 30 Pole , Pilarete, antracite, 23,4cm |
| 1006380 | M-POL 60 Pole , Pilarete, antracite, 53,4cm |
| 1006382 | M-POL Âncora de pavimento , aço inoxidável |