




## M-POL S Polehead

Shader Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, IRC 90

Utilisation universelle et conception raffinée : les têtes de luminaires de la famille outdoor SLV à intensité réglable DALI peuvent être utilisées de manière flexible. La tête de luminaire cylindrique M-POL S avec un IRC de plus de 90, 145/155 Lumens et une durée de vie de LED de 50 000 heures répond aux exigences de conception d'éclairage les plus élevées. Utilisez la tête de luminaire souhaitée de manière personnalisée pour vos projets d'éclairage.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006385
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Tension nominale primaire	220-240/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.159
Nombre de luminaires sur LS B16A	17
Nombre de luminaires sur LS C16A	34
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Coloris	anthracite mat
Risk Group	1
Hauteur	15.9 cm
Diamètre	12.09 cm
Poids net	1.21 kg
Poids brut	1.507 kg
BIG WHITE, page	618

## Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
228726	BOÎTE DE CONNEXION EN Y , noir, IP68
228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable