




M-POL S Polehead

Louver vano ottico, antracite, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90

Universali e raffinati: i vani ottici della linea SLV di apparecchi da esterno dimmerabili DALI possono essere impiegati in modo flessibile. La M-POL S Polehead cilindrica, con CRI superiore a 90, 145/155 lumen e LED della durata di 50000 ore, risponde ai più elevati requisiti di progettazione illuminotecnica. Inserire il vano ottico desiderato per i propri progetti di illuminazione.



DATI TECNICI

Articolo	1006385
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Tensione nominale primaria	220-24050/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.159
Numero di apparecchi a LS B16A	17
Numero di apparecchi a LS C16A	34
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Colore	antracite opaco
Risk Group	1
Altezza	15.9 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	1.21 kg
Peso lordo	1.507 kg
BIG WHITE pagina	618

Accessori

1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
228726	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox