




M-POL M LED-enhet

raster-optikk, antrasitt, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90

De forskjellige armaturhodene i den DALI-dimmbare SLV utendørsgruppen gir deg et mangfold av muligheter. Den sylindriske M-POL M Polehead oppfyller også de strengeste lysdannende krav med en CRI på over 90, 190 / 210 lumen og en LED-levetid av 50 000 timer. Innpass det ønskete armaturhodet individuelt i lysprosjektet ditt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006386
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 10
Montering detaljer	Gulv med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,215
Antall lys på LS B16A	17
Antall lys på LS C16A	34
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	190/210 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

1370513	
---------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006381	M-POL 90 rør og base , pullert, antrasitt, 83,4cm
228726	T-skjøtsBOKS , sort, IP68
228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
1006379	M-POL 30 rør og base , pullert, antrasitt, 23,4cm
1006380	M-POL 60 rør og base , pullert, antrasitt, 53,4cm
1006382	M-POL støpeanker , rustfritt stål

Høyde	25.9 cm
Diameter	12.26 cm
Nettvekt	1.648 kg
Bruttvekt	1.763 kg
BIG WHITE side	621