




M-POL S Polehead

Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90

Universell einsetzbar, raffiniert konstruiert und leistungsstark: Die Leuchtenköpfe und Diffusoren der ersten DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie sind für vielfältige Anwendungen wie gemacht. So wird der zylindrische M-POL S Polehead mit einem CRI über 90, 285 / 310 Lumen sowie einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden höchsten lichtgestalterischen Anforderungen gerecht. Nutzen Sie den passenden Leuchtenkopf, um individuelle Outdoor-Projekte zu realisieren.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1006387 |
| IP Code | IP 65 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 10 |
| Montagedetails | Boden mit Zubehör |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Wattage | 11 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Betriebswirkungsgrad (LOR) | 0,317 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 17 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 34 |
| Höhe Einschaltstrom | 4.7 A |
| Dauer Einschaltstrom | 30 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 285/310 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700/3000 Kelvin |
| Farbe | anthrazit |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 1370513 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 1006381 | M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm |
| 228726 | T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68 |
| 228730 | VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig |
| 1006379 | M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm |
| 1006380 | M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm |
| 1006382 | M-POL Bodenanker , edelstahl |

| | |
|-----------------|----------|
| Höhe | 15.9 cm |
| Durchmesser | 12.09 cm |
| Nettogewicht | 1.052 kg |
| Bruttogewicht | 1.126 kg |
| BIG WHITE Seite | 617 |