




M-POL S Polehead

cabezal de luminaria Shader, antracita, 11W,
285/310lm, 2700/3000K, IRC90

De aplicación universal, construcción refinada y potente: los cabezales de las luminarias y los difusores de la primera familia de luminarias de exterior de SLV regulable por DALI están hechos para una amplia gama de aplicaciones. Así, la M-POL S Polehead cilíndrica, con un CRI superior a 90, 285 / 310 lúmenes, así como una vida útil del led de 50.000 horas, cumple con los requisitos más exigentes de diseño de iluminación. Utilice el cabezal de luminaria adecuado para hacer realidad proyectos individuales de exterior.



Datos técnicos

Art. N.º	1006387
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 10
Detalles de montaje	Suelo con accesorio
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Potencia	11 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0,317
Número de luminarias en LS B16A	17
Número de luminarias en LS C16A	34
Nivel de corriente de entrada	4.7 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	285/310 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Color	antracita
IRC	90
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1

Fuente de luz

1370513	
---------	---

Accesorios

1006381	M-POL 90 Pole , luminaria de pie, antracita, 83,4cm
228726	CAJA DE CONEXIÓN EN T , negro, IP68
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , luminaria de pie, antracita, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , luminaria de pie, antracita, 53,4cm
1006382	M-POL Anclaje de suelo , acero inoxidable

Altura	15.9 cm
Diámetro	12.09 cm
Peso neto	1.052 kg
Peso bruto	1.126 kg
Página BIG WHITE	617