




M-POL S Polehead

Shader Tête du luminaire, anthracite, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, IRC 90

D'utilisation universellement, intelligemment conçues et puissantes : les têtes de luminaires et les diffuseurs de la première famille SLV outdoor à intensité réglable DALI sont conçus pour un large éventail d'applications. La tête de luminaire cylindrique M-POL S avec un IRC de plus de 90, 285/310 Lumens et une durée de vie de LED de 50 000 heures répond aux exigences de conception d'éclairage les plus élevées. Utilisez la tête de luminaire adaptée pour réaliser des projets outdoor personnalisés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006387
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Tension nominale primaire	220-24050/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.317
Nombre de luminaires sur LS B16A	17
Nombre de luminaires sur LS C16A	34
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Coloris	anthracite mat
Risk Group	1
Hauteur	15.9 cm
Diamètre	12.09 cm
Poids net	1.09 kg
Poids brut	1.389 kg
BIG WHITE, page	617

Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
228726	BOÎTE DE CONNEXION EN Y , noir, IP68
228730	BOÎTIER DE CONNEXI- ON , 3 pôles, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable