




M-POL S Polehead

Shader vano ottico, antracite, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90

Universali, raffinati e ad alte prestazioni: i vani ottici e i diffusori della prima linea SLV dimmerabile da esterno DALI sono progettati appositamente per molteplici applicazioni. La M-POL S Polehead cilindrica, con CRI superiore a 90, 285/310 lumen e LED della durata di 50000 ore, risponde ai più elevati requisiti di progettazione illuminotecnica. Utilizzare il vano ottico adatto per realizzare progetti esterni personalizzati.



DATI TECNICI

Articolo	1006387
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Tensione nominale primaria	220-24050/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.317
Numero di apparecchi a LS B16A	17
Numero di apparecchi a LS C16A	34
Livello di corrente di spunto	4.7 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Colore	antracite opaco
Risk Group	1
Altezza	15.9 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	1.09 kg
Peso lordo	1.389 kg
BIG WHITE pagina	617

Accessori

1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
228726	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , nera, IP68
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox