




M-POL S LED-enhet

avskjermet-optikk, antrasitt, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90

Universelt anvendbare, raffinert konstruerte og med høy ytelse: armaturhodene og diffusorene i den første DA-LI-dimmbare SLV utendørsgruppen er laget for et mangfold av brukstyper. Slik oppfyller den sylindriske M-POL S Polehead de strengeste lysdannende krav, med sin CRI på over 90, 285 / 310 lumen samt en LED-levetid av 50 000 timer. Benytt det passende armaturhodet for å sette ut i livet individuelle utendørs prosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006387
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 10
Montering detaljer	Gulv med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,317
Antall lys på LS B16A	17
Antall lys på LS C16A	34
Høy innkoblingsstrøm	4.7 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	285/310 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

1370513	
---------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006381	M-POL 90 rør og base , pullert, antrasitt, 83,4cm
228726	T-skjøtsBOKS , sort, IP68
228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
1006379	M-POL 30 rør og base , pullert, antrasitt, 23,4cm
1006380	M-POL 60 rør og base , pullert, antrasitt, 53,4cm
1006382	M-POL støpeanker , rustfritt stål

Høyde	15.9 cm
Diameter	12.09 cm
Nettvekt	1.052 kg
Bruttvekt	1.126 kg
BIG WHITE side	617