




M-POL S Polehead

Shader lamphuvud, antracit, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90

Universellt användbar, effektstark och med en raffinerad konstruktion: Lamporna och diffusorerna i den första DA-LI-dimbara SLV utomhusserien kan användas på många olika sätt. Denna cylindriska M-POL S Polehead med en färgåtergivning (CRI) på över 90, 285 / 310 lumen samt en LED-livslängd på 50 000 timmar uppfyller de högsta ljuskraven. Använd ett passande lamphuvud för att realisera individuella utomhusprojekt.



Art. Nej.	1006387
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 10
Monteringsdetaljer	Golv med tillbehör
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Watt	11 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.317
Antal armaturer på LS B16A	17
Antal armaturer på LS C16A	34
Nivå för inkopplingsström	4.7 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	285/310 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Färg	matt antracit
CRI	90
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1

1370513	
1006381	M-POL 90 Pole , pollare, antracit, 83,4cm
228726	Y-ANSLUTNINGSBOX , svart, IP68
228730	ANSLUTNINGSBOX , 3-polig, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , pollare, antracit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , pollare, antracit, 53,4cm
1006382	M-POL markankare , rostfritt stål

höjd	15.9 cm
Diameter	12.09 cm
Netto vikt	1.09 kg
Bruttovikt	1.389 kg
BIG WHITE Seite	617