




M-POL M Polehead

Shader lampenkop, antraciet, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI90

De verschillende lampenkoppen van de DALI-dimbare SLV outdoorfamilie bieden talrijke mogelijkheden. Met een CRI van meer dan 90, 420 / 460 Lumen en een ledlevensduur van 50000 uren voldoet ook de cilindrische M-POL M Polehead aan de hoogste eisen. Geniet van de flexibiliteit om tal van lichtprojecten te realiseren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006388
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 10
Montagebeschrijving	grond met toebehoren
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,471
Aantal armaturen bij LS B16A	17
Aantal armaturen bij LS C16A	34
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	420/460 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

1370513	
---------	---

Toebehoren

1006381	M-POL 90 Pole , Paal, antraciet, 83,4 cm
228726	T-VERBINDINGSDOOS , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSDOOS , 3-polig, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , Paal, antraciet, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Paal, antraciet, 53,4 cm
1006382	M-POL grondanker , edelstaal

Hoogte	25.9 cm
Diameter	12.26 cm
Nettogewicht	1.356 kg
Brutogewicht	1.451 kg
BIG WHITE pagina	620