




M-POL M Polehead

Shader Cabeça da luminária, antracite, 11W,
420/460lm, 2700/3000K, IRC90

As diferentes cabeças da luminária da família para SLV para exterior regulável via DALI oferecem uma ampla gama de opções. Com um CRI superior a 90, 4620/550 lumens e uma vida útil do LED de 50.000 horas, a M-POL M Polehead cilíndrica também cumpre os mais altos requisitos. Aproveite a flexibilidade para realizar diversos projetos de iluminação.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006388
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Tensão nominal primária	220-240/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Eficiência operacional (LOR)	0.471
Número de luminárias no LS B16A	17
Número de luminárias no LS C16A	34
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Cor	antracite mate
Risk Group	1
Altura	25.9 cm
Diâmetro	12.26 cm
Peso líquido	1.381 kg
Peso bruto	1.718 kg
Página BIG WHITE	620

Acessórios

1006381	M-POL 90 Pole , Pilarete, antracite, 83,4cm
228726	CAIXA DE PEÇA DE UN- IÃO , preto, IP68
228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , Pilarete, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Pilarete, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL Âncora de pav- imento , aço inoxidável