




M-POL S Polehead

cabezal de luminaria, antracita, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, IRC90, DALI

De aplicación universal, construcción refinada y potente: los cabezales de las luminarias y los difusores de la primera familia de luminarias de exterior de SLV regulable por DALI están hechos para una amplia gama de aplicaciones. Con un CRI superior a 90, 890 / 950 lúmenes y una vida útil del led de 50.000 horas, la M-POL S Polehead cilíndrica también cumple con los requisitos más exigentes. Utilice el cabezal de la luminaria deseado para sus proyectos de iluminación.



Datos técnicos

Art. N.º	1006389
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 10
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-24050/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	19 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0.434
Número de luminarias en LS B16A	8
Número de luminarias en LS C16A	16
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Color	antracita mate
Risk Group	1
Altura	16.4 cm
Diámetro	12.09 cm
Peso neto	1.186 kg
Peso bruto	1.487 kg

Accesorios

1006381	M-POL 90 Pole , luminaria de pie, antracita, 83,4cm
1006453	CAJA DE CONEXIÓN EN Y , 5 polos, IP68, negro, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , luminaria de pie, antracita, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , luminaria de pie, antracita, 53,4cm
1006382	M-POL Anclaje de suelo , acero inoxidable
228725	CAJA DE CONEXIÓN , de 5 polos, IP68