




M-POL S LED-enhet

rundstrålende-optikk, antrasitt, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universelt anvendbare, raffinert konstruerte og med høy ytelse: armaturhodene og diffusorene i den første DALI-dimmbare SLV utendørsgruppen er laget for et mangfold av brukstyper. Den sylindriske M-POL S Polehead oppfyller også de strengeste lysdannende krav med en CRI på over 90, 890 / 950 lumen og en LED-levetid av 50 000 timer. Innpass det ønskete armaturhodet individuelt i lysprosjektet ditt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006389
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 10
Montering detaljer	Gulv med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Systemeffekt	19 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,434
Nominell standby-effekt	0.5 W
Antall lys på LS B16A	8
Antall lys på LS C16A	16
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	890/950 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	90

Lyskilde

1370514	
---------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006381	M-POL 90 rør og base , pullert, antrasitt, 83,4cm
1006453	Koblingsboks , 5-pins, IP68, sort, DALI
1006379	M-POL 30 rør og base , pullert, antrasitt, 23,4cm
1006380	M-POL 60 rør og base , pullert, antrasitt, 53,4cm
1006382	M-POL støpeanker , rustfritt stål
228725	KOBLINGSBOKS , 5-polet, IP68

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	16.4 cm
Diameter	12.09 cm
Nettvekt	1.148 kg
Bruttovekt	1.228 kg
BIG WHITE side	617