




M-POL S Polehead

lampenkop, antraciet, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

Universeel inzetbaar, verfijnd gebouwd en hoogpresterend: De lampenkoppen en diffusoren van de eerste DALI-dimbare SLV outdoorfamilie zijn perfect geschikt voor tal van toepassingen. Met een CRI van meer dan 90, 890 / 950 Lumen en een levensduur van 50000 uren voldoet ook de cilindrische M-POL S Polehead aan de hoogste eisen. Gebruik de gewenste lampenkop individueel voor uw lichtproject.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006389
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 10
Montagebeschrijving	grond met toebehoren
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,434
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	8
Aantal armaturen bij LS C16A	16
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	890/950 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	90

Lichtbron

1370514	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1006381	M-POL 90 Pole , Paal, antraciet, 83,4 cm
1006453	Aansluitingsdoos , 5-polig, IP68, zwart, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Paal, antraciet, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Paal, antraciet, 53,4 cm
1006382	M-POL grondanker , edelstaal
228725	LASDOOS , 5-polig, IP68

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	16.4 cm
Diameter	12.09 cm
Nettogewicht	1.148 kg
Brutogewicht	1.228 kg
BIG WHITE pagina	617