




## M-POL S Polehead

głowica lampy, antracytowa, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI


Uniwersalne, sprytnie skonstruowane i wydajne: głowice lamp i dyfuzory z pierwszej rodziny ściemniających lamp zewnętrznych SLV DALI są przeznaczone do szerokiej gamy zastosowań. Cylindryczna lampa M-POL S Polehead o współczynniku CRI powyżej 90, strumieniu świetlnym 890/950 lumenów i żywotności źródła światła LED wynoszącej 50 000 godzin spełnia najwyższe wymagania. W zależności od projektu oświetleniowego można indywidualnie dobrać odpowiednią głowicę lampy. KOLOR\_



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006389
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa z akcesoriami
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Wydajność	19 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0,434
Znamionowa moc w trybie gotowości	0.5 W
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	8
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	16
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	890/950 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kolor	antracyt

## Źródła światła

1370514	
<b>Akcesoria</b>	
1006381	M-POL 90 Pole , pacholek, antracytowy, 83,4 cm
1006453	Złącza , 5-stykowa, IP68, czarna, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , pacholek, antracytowy 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , pacholek, antracytowy, 53,4 cm
1006382	Kotwa gruntowa M-POL , stal nierdzewna
228725	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA , 5-stykowa, IP68

CRI	90
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	16.4 cm
średnica	12.09 cm
Waga netto	1.148 kg
Waga brutto	1.228 kg
Strona BIG WHITE	617