




## M-POL S Polehead

Cabeça da luminária, antracite, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, IRC90, DALI

Universalmente aplicáveis, inteligentemente concebidos e potentes: as cabeças das luminárias e os difusores da primeira família SLV para o exterior regulável via DALI são feitos para uma vasta gama de aplicações. Com um CRI superior a 90, 890/950 lumens e uma vida útil do LED de 50.000 horas, a M-POL S Polehead cilíndrica também cumpre os mais altos requisitos. Use a cabeça da luminária desejada individualmente para os seus projetos de iluminação.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006389
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Pormenores da montagem	Chão com acessórios
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Potência	19 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiência operacional (LOR)	0,434
Potência nominal de standby	0.5 W
Número de luminárias no LS B16A	8
Número de luminárias no LS C16A	16
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	890/950 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	90

## Fonte de luz

1370514	
---------	---

## Acessórios

1006381	M-POL 90 Pole , Pilarete, antracite, 83,4cm
1006453	Caixa de ligação , 5 polos, IP68, preta, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Pilarete, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Pilarete, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL Âncora de pavimento , aço inoxidável
228725	CAIXA DE LIGAÇÃO , 5 polos, IP68

Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	16.4 cm
Diâmetro	12.09 cm
Peso líquido	1.148 kg
Peso bruto	1.228 kg
Página BIG WHITE	617