




## Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead

antracitna barva, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

Univerzalno uporabne, pametno oblikovane in zmogljive: glave svetilk in difuzorji prve družine SLV Outdoor z možnostjo zatemnitve DALI so narejeni za širok spekter uporabe. S CRI nad 90, 890 / 950 lumni in življenjsko dobo LED 50.000 ur, cilindrična svetilka M-POL S Polehead zadovolji tudi najvišje zahteve. Uporabite želeno glavo svetilke za svoje projekte osvetlitve.



### TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006389
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Podrobnosti montaže	Dno z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
El. moč	19 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,434
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Število svetilk pri LS B16A	8
Število svetilk na LS C16A	16
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumni	890/950 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	90

## Svetlobnega Vira

1370514	
<b>Dodatki</b>	
1006381	Stebriček M-POL 90 , antracitna barva, 83,4 cm
1006453	Povezovalna škatla , IP68, 5-polna, črna, DALI
1006379	Stebriček M-POL 30 , antracitna barva, 23,4 cm
1006380	Stebriček M-POL 60 , antracitna barva, 53,4 cm
1006382	Talno sidro M-POL , legirano jeklo
228725	Povezovalna škatla IP68 , 5-polna

LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	16.4 cm
Premer	12.09 cm
Neto teža	1.148 kg
Bruto teža	1.228 kg
BIG WHITE Stran	617