M-POL M Polehead

Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI

D'utilisation universellement , intelligemment conçues et puissantes : les têtes de luminaires et les diffuseurs de la première famille SLV outdoor à intensité réglable DALI sont conçus pour un large éventail d'applications. Avec un IRC de plus de 90, 1150/551230 Lumens et une durée de vie de LED de 50 000 heures, la tête de luminaire cylindrique M-POL M répond également aux exigences les plus élevées. Profitez de la flexibilité pour réaliser divers projets d'éclairage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006390
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-24050/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	19 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.561
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	16
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Coloris	anthracite mat
Risk Group	1
Hauteur	26.4 cm
Diamètre	12.26 cm
Poids net	1.434 kg
Poids brut	1.772 kg

BIG WHITE, page	619

Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
1006453	BOÎTE DE CONNEXION EN Y , 5 pôles, IP68, noir, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable
228725	BOÎTIER DE CONNEXI-ON , 5 pôles, IP68