




M-POL M LED-enhet

rundstrålende-optikk, antrasitt, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universelt anvendbare, raffinert konstruerte og med høy ytelse: armaturhodene og diffusorene i den første DALI-dimmbare SLV utendørsgruppen er laget for et mangfold av brukstyper. Den sylindriske M-POL M Polehead oppfyller også de strengeste lysdannende krav med en CRI på over 90, 1150 / 1230 lumen og en LED-levetid av 50 000 timer. Gled deg over fleksibiliteten til å skape mangfoldige lysprosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006390
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 10
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	19 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0.561
Antall lys på LS B16A	8
Antall lys på LS C16A	16
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Farge	matt anthracite
Risikogruppe	1
Høyde	26.4 cm
Diameter	12.26 cm
Nettovekt	1.434 kg
Bruttovekt	1.772 kg

BIG WHITE side

619

Tilbehør og lyspærebefaling

1006381	M-POL 90 rør og base , pullert, antrasitt, 83,4cm
1006453	Y-Koblingsboks , 5-pins, IP68, sort, DALI
1006379	M-POL 30 rør og base , pullert, antrasitt, 23,4cm
1006380	M-POL 60 rør og base , pullert, antrasitt, 53,4cm
1006382	M-POL støpeanker , rustfritt stål
228725	KOBLINGSBOKS , 5-pole, IP68