




## M-POL M Polehead

Cabeça da luminária, antracite, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, IRC90, DALI

Universalmente aplicáveis, inteligentemente concebidos e potentes: as cabeças das luminárias e os difusores da primeira família SLV para o exterior regulável via DALI são feitos para uma vasta gama de aplicações. Com um CRI superior a 90, 1150/1150 lumens e uma vida útil do LED de 50.000 horas, a M-POL M Polehead cilíndrica também cumpre os mais altos requisitos. Aproveite a flexibilidade para realizar diversos projetos de iluminação.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006390
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	19 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiência operacional (LOR)	0.561
Número de luminárias no LS B16A	8
Número de luminárias no LS C16A	16
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Cor	antracite mate
Risk Group	1
Altura	26.4 cm
Diâmetro	12.26 cm
Peso líquido	1.434 kg
Peso bruto	1.772 kg

## Acessórios

1006381	M-POL 90 Pole , Pilarete, antracite, 83,4cm
1006453	Caixa de ligação , 5 polos, IP68, preta, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Pilarete, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Pilarete, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL Âncora de pavimento , aço inoxidável
228725	CAIXA DE LIGAÇÃO , 5 polos, IP68