




M-POL S Polehead

Louver vano ottico, antracite, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universali, raffinati e ad alte prestazioni: i vani ottici e i diffusori della prima linea SLV dimmerabile da esterno DALI sono progettati appositamente per molteplici applicazioni. La M-POL S Polehead cilindrica, con CRI superiore a 90, 260/270 lumen e LED della durata di 50000 ore, risponde ai più elevati requisiti di progettazione illuminotecnica. Inserire il vano ottico desiderato per i propri progetti di illuminazione.



DATI TECNICI

Articolo	1006391
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Tensione nominale primaria	220-240/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	19 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.123
Numero di apparecchi a LS B16A	8
Numero di apparecchi a LS C16A	16
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Colore	antracite opaco
Risk Group	1
Altezza	16.4 cm
Diametro	12.09 cm
Peso netto	1.376 kg
Peso lordo	1.675 kg

Accessori

1006381	M-POL 90 Pole , lampada a paletto, antracite, 83,4cm
1006453	SCATOLA DI COLLEGAMENTO a Y , 5 poli, IP68, nera, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , lampada a paletto, antracite, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , lampada a paletto, antracite, 53,4cm
1006382	M-POL ancoraggio a terra , acciaio inox
228725	SCATOLA DI COLLEGAMENTO 5 poli , IP68