




## M-POL M Polehead

Louver Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI

D'utilisation universellement, intelligemment conçues et puissantes : les têtes de luminaires et les diffuseurs de la première famille SLV outdoor à intensité réglable DALI sont conçus pour un large éventail d'applications. La tête de luminaire cylindrique M-POL M avec un IRC de plus de 90, 350/370 Lumens et une durée de vie de LED de 50 000 heures répond aux exigences de conception d'éclairage les plus élevées. Profitez de la flexibilité pour réaliser divers projets d'éclairage.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006392
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	19 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.169
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	16
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Coloris	anthracite mat
Risk Group	1
Hauteur	26.4 cm
Diamètre	12.26 cm
Poids net	1.841 kg
Poids brut	2.174 kg

## Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
1006453	BOÎTE DE CONNEXION EN Y , 5 pôles, IP68, noir, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable
228725	BOÎTIER DE CONNEXION , 5 pôles, IP68