




M-POL S Polehead

Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universell einsetzbar, raffiniert konstruiert und leistungsstark: Die Leuchtenköpfe und Diffusoren der ersten DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie sind für vielfältige Anwendungen wie gemacht. Mit einem CRI über 90, 520 / 550 Lumen und einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL S Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Nutzen Sie den passenden Leuchtenkopf, um individuelle Outdoor-Projekte zu realisieren.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006393
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	19 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0.251
Anzahl Leuchten an LS B16A	8
Anzahl Leuchten an LS C16A	16
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Farbe	matt anthrazit
Risikogruppe	1
Höhe	16.4 cm
Durchmesser	12.09 cm
Nettogewicht	1.254 kg
Bruttogewicht	1.555 kg

Zubehör

1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
1006453	Y-Verbindungsbox , 5-po- lig, IP68, schwarz, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
228725	VERBINDUNGSBOX , IP68, 5-polig