




## M-POL S Polehead

Shader Tête du luminaire, anthracite, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, IRC 90, DALI

D'utilisation universellement, intelligemment conçues et puissantes : les têtes de luminaires et les diffuseurs de la première famille SLV outdoor à intensité réglable DALI sont conçus pour un large éventail d'applications. Avec un IRC de plus de 90, 520/550 Lumens et une durée de vie de LED de 50 000 heures, la tête de luminaire cylindrique M-POL S répond également aux exigences les plus élevées. Utilisez la tête de luminaire adaptée pour réaliser des projets outdoor personnalisés.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006393
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Infos de montage	Sol avec accessoires
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Wattage	19 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,251
Puissance de veille assignée	0.5 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	16
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	520/550 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	90

## Source Lumineuse

1370514	
---------	---

### Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
1006453	Boîtier de connexion , 5 pôles, IP68, noir, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable
228725	BOÎTIER DE CONNEXION , 5 pôles, IP68

Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	16.4 cm
Diamètre	12.09 cm
Poids net	1.21 kg
Poids brut	1.295 kg
BIG WHITE, page	617