




M-POL S LED-enhet

avskjermet-optikk, antrasitt, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universelt anvendbare, raffinert konstruerte og med høy ytelse: armaturhodene og diffusorene i den første DALI-dimmbare SLV utendørsgruppen er laget for et mangfold av brukstyper. Den sylindriske M-POL S Polehead oppfyller også de strengeste lysdannende krav med en CRI på over 90, 520 / 550 lumen og en LED-levetid av 50 000 timer. Benytt det passende armaturhodet for å sette ut i livet individuelle utendørs prosjekter.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1006393 |
| IP-kode | IP 65 |
| Slagfasthetsklasse | IK 10 |
| Montering detaljer | Gulv med tilbehør |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | DALI |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 500 mA |
| Systemeffekt | 19 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 45 °C |
| Driftseffektivitet (LOR) | 0,251 |
| Nominell standby-effekt | 0.5 W |
| Antall lys på LS B16A | 8 |
| Antall lys på LS C16A | 16 |
| Høy innkoblingsstrøm | 10 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 30 µs |
| Strobeffekt (SVM) | 0.01 |
| Lysytelse | 520/550 lm |
| Lysfargetemperatur | 2700/3000 Kelvin |
| Farge | antrasitt |
| CRI | 90 |

Lyskilde

| | |
|---------|---|
| 1370514 |  |
|---------|---|

Tilbehør og lyspærebefaling

| | |
|---------|---|
| 1006381 | M-POL 90 rør og base , pullert, antrasitt, 83,4cm |
| 1006453 | Koblingsboks , 5-pins, IP68, sort, DALI |
| 1006379 | M-POL 30 rør og base , pullert, antrasitt, 23,4cm |
| 1006380 | M-POL 60 rør og base , pullert, antrasitt, 53,4cm |
| 1006382 | M-POL støpeanker , rustfritt stål |
| 228725 | KOBLINGSBOKS , 5-pole, IP68 |

| | |
|----------------|----------|
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Høyde | 16.4 cm |
| Diameter | 12.09 cm |
| Nettvekt | 1.21 kg |
| Bruttovekt | 1.295 kg |
| BIG WHITE side | 617 |