




Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead

antracitna barva, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

Univerzalno uporabne, pametno oblikovane in zmogljive: glave svetilk in difuzorji prve družine SLV Outdoor z možnostjo zatemnitve DALI so narejeni za širok spekter uporabe. Z CRI nad 90, 520/550 lumnov in življenjsko dobo LED 50.000 ur, cilindrična svetilka M-POL S Polehead zadovolji tudi najvišje zahteve. Uporabite ustrezno glavo svetilke za uresničitev individualnih projektov na prostem.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006393
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Podrobnosti montaže	Dno z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
El. moč	19 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Učinkovitost poslovanja (LOR)	0,251
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Število svetilk pri LS B16A	8
Število svetilk na LS C16A	16
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	520/550 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	90

Svetlobnega Vira

1370514	
Dodatki	
1006381	Stebriček M-POL 90 , antracitna barva, 83,4 cm
1006453	Povezovalna škatla , IP68, 5-polna, črna, DALI
1006379	Stebriček M-POL 30 , antracitna barva, 23,4 cm
1006380	Stebriček M-POL 60 , antracitna barva, 53,4 cm
1006382	Talno sidro M-POL , legirano jeklo
228725	Povezovalna škatla IP68 , 5-polna

LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	16.4 cm
Premer	12.09 cm
Neto teža	1.21 kg
Bruto teža	1.295 kg
BIG WHITE Stran	617