




M-POL S Polehead

Shader lamphuvud, antracit, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universellt användbar, effektstark och med en raffinerad konstruktion: Lamporna och diffusorerna i den första DALI-dimbara SLV utomhusserien kan användas på många olika sätt. Med en färgåtergivning (CRI) på över 90, 520 / 550 lumen samt en LED-livslängd på 50 000 timmar uppfyller den cylindriska M-POL S Polehead de högsta kraven på lampdesign. Använd ett passande lamphuvud för att realisera individuella utomhusprojekt.



Art. Nej.	1006393
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 10
Monteringsdetaljer	Golv med tillbehör
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Watt	19 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.251
Nominell standby-effekt	0.5 W
Antal armaturer på LS B16A	8
Antal armaturer på LS C16A	16
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	520/550 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Färg	matt antracit
CRI	90
LXXBXX Data	L80B50

1370514	
1006381	M-POL 90 Pole , pollare, antracit, 83,4cm
1006453	Y-Anslutningsbox , 5-poli-g, IP68, svart, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , pollare, antracit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , pollare, antracit, 53,4cm
1006382	M-POL markankare , rostfritt stål
228725	ANSLUTNINGSBOX , 5-polig, IP68

Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	16.4 cm
Diameter	12.09 cm
Netto vikt	1.254 kg
Bruttovikt	1.555 kg
BIG WHITE Seite	617