




M-POL M Polehead

Shader hlava svítidla, antracit, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI90, DALI

Univerzálně použitelné, rafinovaně zkonstruované a výkonné: hlavy svítidel a difuzory první venkovní stmívatelné řady DALI od SLV jsou vyrobeny pro rozmanité uplatnění. Cylindrické svítidlo M-POL M Polehead s hodnotou CRI přes 90, 820/870 lumenů a životností LED 50 000 hodin splňuje ty nejvyšší požadavky na design osvětlení. Použijte požadovanou hlavu svítidla individuálně pro své projekty osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006394
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 10
Podrobnosti montáže	Podlaha s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Příkon	19 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,397
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Počet svítidel na LS B16A	8
Počet svítidel na LS C16A	16
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	820/870 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	90

Světelného Zdroje

1370514	
Příslušenství	
1006381	M-POL 90 Pole , Poller, antracit, 83,4 cm
1006453	Spojovací box , 5pólový, IP68, černá, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, antracit, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, antracit, 53,4 cm
1006382	M-POL zemní kotva , ne-rezová ocel
228725	SPOJOVACÍ BOX , 5pólový, IP68

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	26.4 cm
Průměr	12.26 cm
Hmotnost netto	1.498 kg
Celková hmotnost	1.603 kg
BIG WHITE strana	620