




M-POL M Polehead

Shader lampkop, antraciet, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universeel toepasbaar, geraffineerd ontworpen en krachtig: de lampkoppen en diffusors van de eerste DALI-dimbare SLV outdoor-familie zijn gemaakt voor een breed scala aan toepassingen. De cilindrische M-POL M Polehead met een CRI van meer dan 90, 820 / 870 lumen en een led-levensduur van 50.000 uur voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van lichtontwerp. Gebruik de gewenste lampkop op individuele basis voor uw verlichtingsprojecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006394
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 10
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-24050/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.397
Aantal armaturen bij LS B16A	8
Aantal armaturen bij LS C16A	16
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Kleur	mat antraciet
Risk Group	1
Hoogte	26.4 cm
Diameter	12.26 cm
Nettogewicht	1.553 kg
Brutogewicht	1.882 kg

Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , bolder, antraciet, 83.4 cm
1006453	Y-Verbindingsbox , 5-polig, IP68, zwart, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , bolder, antraciet, 23.4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , bolder, antraciet, 53.4 cm
1006382	M-POL grondanker , RVS
228725	VERBINDINGSBOX , 5-polig, IP68