




M-POL M Polehead

Shader, рожек светильника, антрацитовый, 19 Вт, 820/870 лм, 2700/3000 К, CRI90, DALI

Универсальность, продуманный дизайн и мощность: рожки и рассеиватели первого линейки светильников SLV Outdoor с регулировкой яркости через интерфейс DALI предназначены для широкого спектра областей применения. Благодаря CRI более 90, яркости 820/870 люмен и сроком службы светодиодов 50000 часов цилиндрический садовый светильник M-POL M отвечает самым высоким требованиям к уличному освещению. Подберите рожек светильника для вашего индивидуального проекта по созданию наружного освещения.



Технические характеристики

Тов. №	1006394
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 10
Детали сборки	Пол и аксессуары
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Мощность	19 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,397
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Количество светильников на LS B16A	8
Количество светильников на LS C16A	16
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	820/870 lm

Источник света

1370514	
---------	---

Аксессуары

1006381	М-POL 90 Pole , уличный торшер, антрацитовый, 83,4 см
1006453	Соединительная коробка , на 5 контактов, IP68, черная, DALI
1006379	М-POL 30 Pole , уличный торшер, антрацитовый, 23,4 см
1006380	М-POL 60 Pole , уличный торшер, антрацитовый, 53,4 см
1006382	М-POL , грунтовый анкер, нержавеющая сталь
228725	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 5-жильная, IP68

Цветовая температура	27003000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	90
LXXVXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	26.4 cm
Диаметр	12.26 cm
Вес нетто	1.498 kg
вес брутто	1.603 kg
BIG WHITE Seite	620