




CONCRETO M

WL Luminaria de superficie de pared gris, 8.5 W, 350 lm, 3000 K

La luminaria de superficie de pared CONCRETO M es de hormigón y pone nuevos acentos en exteriores. Con una temperatura de color de la luz de 3000 Kelvin, el led integrado emite una luz blanca cálida que es extremadamente agradable y está equipada con una vida útil de 50.000 horas. Además, la luminaria de hormigón gris está protegida de manera óptimamente contra el polvo y los chorros de agua gracias a su grado de protección IP 65.



Datos técnicos

Art. N.º	1006404
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	II
Potencia	8.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0.38
Número de luminarias en LS B16A	92
Número de luminarias en LS C16A	92
Nivel de corriente de entrada	4.7 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	46 °C
Flujo luminoso	270 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	gris/negro
IRC	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	0

Fuente de luz

1319289	
---------	---

Anchura	25 cm
Altura	15 cm
Profundidad	8 cm
Peso neto	2.961 kg
Peso bruto	3.601 kg
Página BIG WHITE	855