




CONCRETO L

WL Wandaufbauleuchte grau, 12 W, 570 lm, 3000 K

Hochwertiges Highlight aus dem Trendmaterial Beton: Die quadratische CONCRETO L Wandaufbauleuchte setzt neue Akzente im Outdoor-Bereich. Bei einer Lichtfarbtemperatur von 3000 Kelvin verströmt das integrierte LED Leuchtmittel warmweißes Licht, das einladend und mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden besonders nachhaltig ist. Und durch ihre Schutzart IP 65 ist die graue Betonleuchte auch bei jedem Wetter geschützt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006405
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	II
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0.33
Anzahl Leuchten an LS B16A	61
Anzahl Leuchten an LS C16A	61
Höhe Einschaltstrom	9 A
Dauer Einschaltstrom	150 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	40 °C
Lumen	470 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	grau/schwarz
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	0

Lichtquelle

1319290	
---------	---

Breite	37.5 cm
Höhe	25 cm
Tiefe	8 cm
Nettogewicht	5.617 kg
Bruttogewicht	6.933 kg
BIG WHITE Seite	855