




CONCRETO L

WL, luminaria de superficie de pared gris, 12 W, 570 lm, 3000 K

Atracción de alta calidad del material de moda, el hormigón: la luminaria cuadrada de superficie de pared CONCRETO L pone nuevos acentos en exteriores. Con una temperatura de color de la luz de 3000 Kelvin, el led integrado emite una luz blanca cálida que es acogedora y especialmente sostenible con una vida útil de 50.000 horas. Y gracias a su grado de protección IP 65, la luminaria de hormigón gris también está protegida en cualquier clima.



Datos técnicos

Art. N.º	1006405
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	II
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0.33
Número de luminarias en LS B16A	61
Número de luminarias en LS C16A	61
Nivel de corriente de entrada	9 A
Duración de la corriente de entrada	150 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	40 °C
Flujo luminoso	470 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	gris/negro
IRC	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	0

Fuente de luz

1319290	
---------	---

Anchura	37.5 cm
Altura	25 cm
Profundidad	8 cm
Peso neto	5.617 kg
Peso bruto	6.933 kg
Página BIG WHITE	855