




CONCRETO L

WL applique murale, gris, 12 W, 570 lm, 3000 K

Produit phare de haute qualité en béton, un matériau tendance : l'applique en saillie carrée CONCRETO L apporte de nouvelles touches à l'extérieur. Avec une température de couleur de la lumière de 3000 Kelvin, l'ampoule LED intégrée émet une lumière blanc chaud, accueillante et, avec une durée de vie de 50 000 heures, particulièrement durable. De plus, grâce à sa classe de protection IP 65, le luminaire en béton gris est également protégé par tous les temps.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006405
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.33
Nombre de luminaires sur LS B16A	61
Nombre de luminaires sur LS C16A	61
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	150 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	40 °C
Lumen	470 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	gris/noir
IRC	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0

Source Lumineuse

1319290	
---------	---

Largeur	37.5 cm
Hauteur	25 cm
Profondeur	8 cm
Poids net	5.617 kg
Poids brut	6.933 kg
Page du BIG WHITE	855