




CONCRETO EL

applique murale encastrée grise, 3,2 W, 45 lm, 3000 K;

L'applique murale apparente CONCRETO EL, fabriquée à partir du matériau tendance, le béton, est un objet robuste en outdoor. Avec une température de couleur de la lumière de 3000 Kelvin, l'ampoule LED intégrée émet une lumière blanc chaud, agréable et, avec une durée de vie de 50 000 heures, particulièrement durable. De plus, le luminaire en béton gris est bien protégé contre la poussière et les jets d'eau dans toutes directions grâce à sa classe de protection IP 65.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006406
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	3.2 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	28
Nombre de luminaires sur LS C16A	48
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	45 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	gris
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

1319291	
---------	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	10 cm
Hauteur	10 cm
Profondeur	7 cm
Poids net	0.5 kg
Poids brut	0.535 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	9.2 cm
Largeur d'encastrement	9.2 cm
Profondeur d'encastrement	6.5 cm
BIG WHITE, page	821